

Chilly Abbattimento

Armadi

+3 °C



Abbattimento
soft o hard

-18 °C



Ciclo continuo



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Costruzione monoscocca in Acciaio Inox interno ed esterno, esterno satinato Scotch Brite
- Spessore di isolamento 60 mm realizzato in poliuretano espanso ad alta densità
- Maniglia ergonomica a tutta altezza e guarnizioni magnetiche sui 4 lati della porta
- Porta autochiudente con blocco apertura a 100°
- Cella provvista di angoli arrotondati per una facile pulizia
- Evaporatore facilmente accessibile per una corretta manutenzione
- Elettroventilatori in alluminio a flusso indiretto sul prodotto
- Potenza frigorifera espressa a temperatura di evaporazione -25°C e temperatura di condensazione a +45°C

ALLESTIMENTO INTERNO

- Sonda al cuore riscaldata, con 1 punto di misurazione
- Supporti griglie e montanti in Acciaio Inox estraibili senza ausilio di utensili
- Comandi, controlli e sicurezze
- Sistema automatico di riconoscimento sonda
- Protettore termico a riarmo automatico a salvaguardia del compressore

COMANDI, CONTROLLI E SICUREZZE

- Scheda elettronica di controllo con display in grado di memorizzare fino a 100 programmi con funzione HAC-CP

VERSIONAMENTI

- Disponibile anche per altre tipologie di Gas refrigerante (es. R290)

GRUPPO REFRIGERANTE

- Compressore ermetico
- Fluido refrigerante ecologico R290
- Batteria evaporante in rame-alluminio, verniciata a cataforesi con resina epossidica atossica
- Batteria condensante in rame con alette in alluminio ad alta resa termica
- Dispositivo di sbrinamento e di evaporazione dell'acqua di condensa senza apporto di energia elettrica

GARANZIA

- 2 anni di garanzia dalla data di installazione, previo invio del report di installazione.
-

Chilly Abbattimento

Armadi

+3°C / -32°C

+3°C / -40°C

3 TEGLIE

Dimensioni esterne
(imballo)
560x560x520 mm
(650x700 mm)



Modello	BFO30AE-R290			
Motore	Unità motocondensante ad aria			
Tipo Gas	R290			
Resa per ciclo +90/+3°C	8 kg			
Resa per ciclo +90/-18°C	5 kg			
Potenza refrigerazione	487 W			
Alimentazione	220-240/1N/50 V/Hz			
Potenza Assorbimento	587 W 3,4 A			
Peso netto (lordo)	47 kg (53 kg)			
Dimensioni interne	330 x 475 x 275 mm			



3 TEGLIE

Dimensioni esterne
(imballo)
560x700x520 mm
(650x700 mm)



Modello	CF031AE-R290			
Motore	Unità motocondensante ad aria			
Tipo Gas	R290			
Resa per ciclo +90/+3°C	8 kg			
Resa per ciclo +90/-18°C	5 kg			
Potenza refrigerazione	487 W			
Alimentazione	220-240/1N/50 V/Hz			
Potenza Assorbimento	587 W 3,4 A			
Peso netto (lordo)	52 kg (58 kg)			
Dimensioni interne	330 x 600 x 275 mm			



Tempo resa per ciclo +90/+3°C: 90' / Tempo resa per ciclo +90/-18°C: 240'

5 TEGLIE

Dimensioni esterne
(imballo)
790x700x900 mm
(830x820x1050 mm)



Modello	SB-050-RA-R290			
Motore	Unità motocondensante ad aria			
Tipo Gas	R290			
Resa per ciclo +90/+3°C	20 kg			
Resa per ciclo +90/-18°C	15 kg			
Potenza refrigerazione	825 W			
Alimentazione	220-240/1N/50 V/Hz			
Potenza Assorbimento	924 W 4,49 A			
Peso netto (lordo)	105 kg (145 kg)			
Dimensioni interne	670 x 335 x 400 mm			



Chilly | Armadi

8 TEGLIE

Dimensioni esterne
(imballo)
790x850x1460 mm
(830x970x1610 mm)



Modello	SB-081-RA-R290			
Motore	Unità motocondensante ad aria			
Tipo Gas	R290			
Resa per ciclo +90/+3°C	30 kg			
Resa per ciclo +90/-18°C	20 kg			
Potenza refrigerazione	1137 W			
Alimentazione	220-240/1N/50 V/Hz			
Potenza Assorbimento	1727 W 6,48 A			
Peso netto (lordo)	150 kg (190 kg)			
Dimensioni interne	670 x 450 x 730 mm			



Tempo resa per ciclo +90/+3°C: 90' / Tempo resa per ciclo +90/-18°C: 240'

Dotazione standard

modelli_note_tipologia_a

modelli_note_tipologia_b

Consumi

Modello	Abbattimento positivo				Surgelazione			
	Abbattimento positivo	Resa per ciclo +65/+10 °C	Tempo ciclo +65/+10 °C	Consumo specifico	Surgelazione	Resa per ciclo +65/-18 °C	Tempo ciclo +65/-18 °C	Consumo specifico
BF030AE-R290	Hard	10 kg	110 min	0,08 kWh/Kg	Hard	6,70 kg	259 min	0,27 kWh/Kg
BF030AE	Hard	10 kg	110 min	0,08 kWh/Kg	Hard	6,70 kg	249 min	0,27 kWh/Kg
CF031AE-R290	Hard	10 kg	110 min	0,08 kWh/Kg	Hard	10 kg	270 min	0,27 kWh/Kg
CF031AE	Hard	10 kg	110 min	0,08 kWh/Kg	Hard	10 kg	270 min	0,27 kWh/Kg
SB-O50	Hard	20 kg	105 min	0,08 kWh/Kg	Hard	10 kg	270 min	0,25 kWh/Kg
SB-O81	Hard	25 kg	109 min	0,08 kWh/Kg	Hard	15 kg	259 min	0,30 kWh/Kg

Dati di prestazioni e consumi, in conformità alla Direttiva Europea 2015/1095, riguardante la metodologia per la rilevazione dei dati.

Note	EN17032: Il test di prestazioni è stato fatto con purè in teglia GN1/1 H 40 mm, con spessore del purè di 35 mm, pari a ~5 kg per teglia, con abbattitore in sala termostata a 30°C.	Il consumo specifico in abbattimento espresso in kWh/kg è ricavato partendo da una temperatura media del purè di 65°C e con arrivo al termine dell'abbattimento +10°C, in un tempo inferiore a 120'.	Il consumo specifico in surgelazione rapida espresso in kWh/kg è ricavato partendo da una temperatura media del purè di 65°C e con arrivo al termine della surgelazione -18°C, in un tempo inferiore a 270'.
------	---	--	--