



Submarine Multifunzione

Celle su piedi

+3 °C	-40 °C / -18 °C	-5 °C / -40 °C	-2 °C / +18 °C	-18 °C / -21 °C	+10 °C / +16 °C	+35 °C / +65 °C	-18 °C / +32 °C	+60 °C / +85 °C
								
Abbattimento soft o hard	Anisakis Killer	Ciclo continuo	Conservazione	Conservazione negativa	Cristallizza- zione	Disidratazione	Fermalievita	Lenta cottura
+10 °C / +32 °C	+50 °C / +85 °C	+60 °C / +85 °C	+30 °C / +55 °C	-18 °C / +3 °C	-18 °C	-40 °C / -18 °C	+38 °C / +50 °C	
								
Lievitazione	Mantenimento	Pastorizzazione	Scioglimento cioccolato	Scongelamento	Surgelazione soft o hard	Tenia killer	Yogurt	
								
Connessione Wi-Fi	Cold Cloud Friulinox							



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Costruzione a pannelli in Acciaio INOX AISI 304 con isolamento in poliuretano espanso, spessore 80 mm
- Esterno in acciaio inox (satinato Scotch-Brite)
- Batteria evaporante in rame-alluminio, verniciata a cataforesi con resina epossidica atossica, installato sul fianco, con carenatura apribile tramite apposita chiave di sicurezza, per una facile e corretta manutenzione, tutti collaudati a pressione PED e UL di 30 bar
- Evaporatore ad alta ventilazione per garantire la massima efficienza del sistema di raffreddamento
- Resistenza anticondensa, posta sulla porta sotto la guarnizione
- Porta con guarnizione a striscio dotata di cerniere con rampa di chiusura
- Maniglia ergonomica verticale con chiusura magnetica
- Paracolpi esterno a protezione del pannello comandi
- Gruppo motocondensante remoto
- Sistema brevettato di iniezione dell'umidità in camera
- Predisposizione standard per fluido refrigerante R452A
- Tutte le superfici, i componenti metallici della scocca e i rinforzi interni sono realizzati in acciaio INOX AISI 304 o AISI 316 ed hanno una resistenza all'ambiente salino testato per almeno 800 h
- Cella provvista di angoli arrotondati per una facile pulizia, e paracolpi interni realizzati in AISI 304 30/10
- Facile pulibilità interna grazie all'evaporatore sospeso che permette la veloce rimozione dell'acqua di lavaggio secondo le indicazioni della norme NFS e UNI EN 14159
- Potenza frigorifera espressa a temperatura di evaporazione -25°C e temperatura di condensazione a $+45^{\circ}\text{C}$

ALLESTIMENTO INTERNO

- Paracolpi interno in acciaio inox AISI 304 di grande spessore per evitare danneggiamenti da parte del carrello
- Sonda al cuore riscaldata, con 4 punti di misurazione e dotata di connettore rapido

COMANDI, CONTROLLI E SICUREZZE

- Regolazione della velocità dei ventilatori evaporatore tramite INVERTER
- Conservazione automatica a fine ciclo abbattimento
- Sistema di sanificazione camera con ioni attivi (HI-GIENE) attivabile dal controllo
- Display FULL TOUCH da 7" in alta definizione
- Processi identificabili tramite foto
- Connessione USB per upload e download dati e ricette
- Connettività IoT di serie
- Connessioni elettriche posizionate frontalmente nel quadro dotato di chiusure di sicurezza

VERSIONAMENTI

- Su richiesta predisposizione per gas ecologici R404a, R449a, R448a, R507 e R744 (CO₂)

GARANZIA

- 3 anni di garanzia dalla data di installazione, previa registrazione sul Cloud Friulinox ed invio del report di installazione
-

Submarine Multifunzione

Celle su piedi

+85°C / -40°C

1 CARRELLO FORNO
LAINOX – GN 1/1

Dimensioni esterne
(imballo)
1500x1330x2330 mm
(2400x1560x1740 mm)



Modello	SCMR-201-H-OTR-L			
Motore	Senza unità motocondensante			
Tipo Gas	per R452a/R448a/R449a			
Resa per ciclo +90/+3°C	150 kg			
Resa per ciclo +90/-18°C	100 kg			
Potenza refrigerazione	9290 W			
Alimentazione	380-420/3N/50 V/Hz			
Potenza Assorbimento	5348 W 8,56 A			
Peso netto (lordo)	439 kg (566 kg)			
Dimensioni interne	700 x 880 x 1700 mm			

Dimensioni esterne
1420x1010x900 mm



Modello	UMC001			
Raffreddamento	Aria			
Potenza refrigerazione	9030 W			
Alimentazione	380-420/3N/50 V/Hz			
Potenza Assorbimento	11890 W 21,7 A			

1 CARRELLO FORNO
LAINOX – GN 2/1

Dimensioni esterne
(imballo)
1700x1530x2330 mm
(2400x1760x1940 mm)



Modello	SCMR-202-H-OTR-L			
Motore	Senza unità motocondensante			
Tipo Gas	per R452a/R448a/R449a			
Resa per ciclo +90/+3°C	200 kg			
Resa per ciclo +90/-18°C	140 kg			
Potenza refrigerazione	10830 W			
Alimentazione	380-420/3N/50 V/Hz			
Potenza Assorbimento	5348 W 8,56 A			
Peso netto (lordo)	502 kg (629 kg)			
Dimensioni interne	900 x 1080 x 1700 mm			

Dimensioni esterne
1420x1010x900 mm



Modello	UMC402			
Raffreddamento	Aria			
Potenza refrigerazione	10740 W			
Alimentazione	380-420/3N/50 V/Hz			
Potenza Assorbimento	14100 W 22,4 A			

Tempo resa per ciclo +90/+3°C: 90' / Tempo resa per ciclo +90/-18°C: 240'