

Submarine Multifunzione

CO₂


+3 °C	-40 °C / -18 °C	-5 °C / -40 °C	-2 °C / +18 °C	-18 °C / -21 °C	-18 °C	-40 °C / -18 °C
						
Abbattimento soft o hard	Anisakis Killer	Ciclo continuo	Conservazione	Conservazione negativa	Surgelazione soft o hard	Tenia killer



Connessione
Wi-Fi



Cold Cloud
Friulinox



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Costruzione a pannelli in Acciaio INOX AISI 304 con isolamento in poliuretano espanso, spessore 80 mm
- Esterno in acciaio inox (satinato Scotch-Brite)
- Batteria evaporante in rame-alluminio, verniciata a cataforesi con resina epossidica atossica, installata sul fianco, con carenatura apribile tramite apposita chiave di sicurezza, per una facile e corretta manutenzione, tutti collaudati a pressione PED e UL di 30 bar
- Evaporatore ad alta ventilazione per garantire la massima efficienza del sistema di raffreddamento
- Resistenza anticondensa, posta sulla porta sotto la guarnizione
- Porta con guarnizione a striscio dotata di cerniere con rampa di chiusura
- Maniglia ergonomica verticale con chiusura magnetica
- Rampa di accesso dotata di griglia raccogli liquidi e sistema di filtraggio (optional)
- Paracolpi esterno a protezione del pannello comandi
- Gruppo motocondensante remoto
- Pavimento a sandwich rinforzato con lastra da 30/10 in acciaio e finitura 5WL antiscivolo
- Possibilità di installazione incassata o fuori pavimento
- Predisposizione standard per fluido refrigerante R744 (CO₂)
- Tutte le superfici, i componenti metallici della scocca e i rinforzi interni sono realizzati in acciaio INOX AISI 304 o AISI 316 ed hanno una resistenza all'ambiente salino testato per almeno 800 h
- Cella provvista di angoli arrotondati per una facile pulizia, e paracolpi interni realizzati in AISI 304 30/10
- Facile pulibilità interna grazie all'evaporatore sospeso che permette la veloce rimozione dell'acqua di lavaggio secondo le indicazioni della norme NFS e UNI EN 14159
- Potenza frigorifera espressa a temperatura di evaporazione -25°C e temperatura di condensazione a +45°C

ALLESTIMENTO INTERNO

- Paracolpi interno in acciaio inox AISI 304 di grande spessore per evitare danneggiamenti da parte del carrello
- Sonda al cuore riscaldata, con 4 punti di misurazione e dotata di connettore rapido

COMANDI, CONTROLLI E SICUREZZE

- Regolazione della velocità dei ventilatori evaporatore tramite INVERTER
- Conservazione automatica a fine ciclo abbattimento
- Sistema di sanificazione camera con ioni attivi (HI-GIENE) attivabile dal controllo
- Display FULL TOUCH da 7" in alta definizione
- Processi identificabili tramite foto
- Connessione USB per upload e download dati e ricette
- Connettività IoT di serie
- Connessioni elettriche posizionate frontalmente nel quadro dotato di chiusure di sicurezza
- Valvola di espansione elettronica - Regola in modo più preciso il flusso del refrigerante all'interno del sistema di refrigerazione. Permette di ottenere una maggiore efficienza energetica e un migliore controllo della temperatura e dell'umidità dell'ambiente

VERSIONAMENTI

- Predisposizione per gas ecologico R744 (CO₂)


GARANZIA

- 3 anni di garanzia dalla data di installazione, previa registrazione sul Cloud Friulinox ed invio del report di installazione
-

Submarine Multifunzione

Celle CO₂

+3°C / -40°C



1 CARRELLO GN
1/1 – EN1

Dimensioni esterne
(imballo)
1500x1400x2400 mm
(2600x1560x1740 mm)



Modello	SCBP-201-H-RTF-CO2	SCBP-201-H-RIF-CO2		
Motore	Senza unità motocondensante	Senza unità motocondensante		
Tipo Gas	per CO2	per CO2		
Resa per ciclo +90/+3°C	220	220		
Resa per ciclo +90/-18°C	150	150		
Potenza refrigerazione	12950 W	12950 W		
Alimentazione	380-420/3N/50 V/Hz	380-420/3N/50 V/Hz		
Potenza Assorbimento	1878 W 4.42 A	1778 W 3.98 A		
Peso netto (lordo)	626 kg (753 kg)	572 kg (699 kg)		
Dimensioni interne	700 x 880 x 2020 mm	700 x 880 x 2020 mm		

1 CARRELLO GN
2/1 – EN2

Dimensioni esterne
(imballo)
1700x1600x2400 mm
(2600x1760x1940 mm)



Modello	SCBP-202-H-RTF-CO2	SCBP-202-H-RIF-CO2		
Motore	Senza unità motocondensante	Senza unità motocondensante		
Tipo Gas	per CO2	per CO2		
Resa per ciclo +90/+3°C	280	280		
Resa per ciclo +90/-18°C	220	220		
Potenza refrigerazione	15070 W	15070 W		
Alimentazione	380-420/3N/50 V/Hz	380-420/3N/50 V/Hz		
Potenza Assorbimento	2568 W 6.22 A	2468 W 5.78 A		
Peso netto (lordo)	710 kg (837 kg)	650 kg (777 kg)		
Dimensioni interne	900 x 1080 x 2020 mm	900 x 1080 x 2020 mm		

Tempo resa per ciclo +90/+3°C: 90' / Tempo resa per ciclo +90/-18°C: 240'
Rampa non inclusa nel prezzo

2 CARRELLI GN
1/1 – EN1

Dimensioni esterne
(imballo)
1500x2300x2400 mm
(0x1560x1740 mm)



Modello	SCBP-401-H-RTF-CO2		
Motore	Senza unità motocondensante		
Tipo Gas	per CO2		
Resa per ciclo +90/+3°C	440		
Resa per ciclo +90/-18°C	300		
Potenza refrigerazione	27950 W		
Alimentazione	380-420/3N/50 V/Hz		
Potenza Assorbimento	3556 W 7.97 A		
Peso netto (lordo)	1.099 kg (1.226 kg)		
Dimensioni interne	700 x 1780 x 2020 mm		

2 CARRELLI GN
2/1 – EN2

Dimensioni esterne
(imballo)
1700x2700x2400 mm
(0x1760x1940 mm)



Modello	SCBP-402-H-RTF-CO2		
Motore	Senza unità motocondensante		
Tipo Gas	per CO2		
Resa per ciclo +90/+3°C	560		
Resa per ciclo +90/-18°C	440		
Potenza refrigerazione	30990 W		
Alimentazione	380-420/3N/50 V/Hz		
Potenza Assorbimento	4936 W 11.57 A		
Peso netto (lordo)	1.235 kg (1.362 kg)		
Dimensioni interne	900 x 2180 x 2020 mm		

Tempo resa per ciclo +90/+3°C: 90' / Tempo resa per ciclo +90/-18°C: 240'
Rampa non inclusa nel prezzo

3 CARRELLI GN
1/1 – EN1

Dimensioni esterne
(imballo)
1500x3200x2400 mm
(0x1560x1740 mm)



Modello	SCBP-601-H-RTF-CO2		
Motore	Senza unità motocondensante		
Tipo Gas	per CO2		
Resa per ciclo +90/+3°C	660		
Resa per ciclo +90/-18°C	450		
Potenza refrigerazione	39820 W		
Alimentazione	380-420/3N/50 V/Hz		
Potenza Assorbimento	5234 W 11.53 A		
Peso netto (lordo)	1.621 kg (1.748 kg)		
Dimensioni interne	700 x 2680 x 2020 mm		

3 CARRELLI GN
2/1 – EN2

Dimensioni esterne
(imballo)
1700x3800x2400 mm
(0x1760x1940 mm)



Modello	SCBP-602-H-RTF-CO2		
Motore	Senza unità motocondensante		
Tipo Gas	per CO2		
Resa per ciclo +90/+3°C	840		
Resa per ciclo +90/-18°C	660		
Potenza refrigerazione	43400 W		
Alimentazione	380-420/3N/50 V/Hz		
Potenza Assorbimento	7304 W 16.93 A		
Peso netto (lordo)	1.815 kg (1.942 kg)		
Dimensioni interne	900 x 3280 x 2020 mm		

Tempo resa per ciclo +90/+3°C: 90' / Tempo resa per ciclo +90/-18°C: 240'
Rampa non inclusa nel prezzo

4 CARRELLI GN
1/1 – EN1

Dimensioni esterne
(imballo)
1500x4100x2400 mm
(0x1560x1740 mm)



Modello	SCBP-801-H-RTF-CO2		
Motore	Senza unità motocondensante		
Tipo Gas	per CO2		
Resa per ciclo +90/+3°C	880		
Resa per ciclo +90/-18°C	600		
Potenza refrigerazione	51000 W		
Alimentazione	380-420/3N/50 V/Hz		
Potenza Assorbimento	6912 W 15.08 A		
Peso netto (lordo)	2.143 kg (2.270 kg)		
Dimensioni interne	700 x 3580 x 2020 mm		

4 CARRELLI GN
2/1 – EN2

Dimensioni esterne
(imballo)
1700x4900x2400 mm
(0x1760x1940 mm)



Modello	SCBP-802-H-RTF-CO2		
Motore	Senza unità motocondensante		
Tipo Gas	per CO2		
Resa per ciclo +90/+3°C	1120		
Resa per ciclo +90/-18°C	880		
Potenza refrigerazione	62170 W		
Alimentazione	380-420/3N/50 V/Hz		
Potenza Assorbimento	9672 W 22.28 A		
Peso netto (lordo)	2.395 kg (2.522 kg)		
Dimensioni interne	900 x 4380 x 2020 mm		

Tempo resa per ciclo +90/+3°C: 90' / Tempo resa per ciclo +90/-18°C: 240'
Rampa non inclusa nel prezzo

Porte
inverse

Modello	PSC	CD-PSC
Descrizione	Porta contraria	Cruscotto a DX e porte contrarie
Compatibilità	SCBP-201	SCBP-201_RTF
	SCBP-202	SCBP-202_RTF
	SCBP-401	SCBP-401
	SCBP-402	SCBP-402
	SCBP-601	SCBP-601
	SCBP-602	SCBP-602
	SCBP-801	SCBP-801
	SCBP-802	SCBP-802
Supplemento	✓	✓
Fornitura	—	—


Imballi in cassa



Modello	CA-201	CA-202	CA-401	CA-402
Descrizione	Imballo in cassa di legno	Imballo in cassa di legno	Imballo in cassa di legno	Imballo in cassa di legno
Compatibilità	SCBP-201	SCBP-202	SCBP-401	SCBP-402
Supplemento	✓	✓	✓	✓
Fornitura	—	—	—	—


Modello	CA-601	CA-602	CA-801	CA-802
Descrizione	Imballo in cassa di legno	Imballo in cassa di legno	Imballo in cassa di legno	Imballo in cassa di legno
Compatibilità	SCBP-601	SCBP-602	SCBP-801	SCBP-802
Supplemento	✓	✓	✓	✓
Fornitura	—	—	—	—

Kit smontaggio



Modello	SM-20	SM-40	SM-60	SM-80
Descrizione	Kit smontaggio	Kit smontaggio	Kit smontaggio	Kit smontaggio
Compatibilità	SCBP-201	SCBP-401	SCBP-601	SCBP-801
	SCBP-202	SCBP-402	SCBP-602	SCBP-802
Supplemento	✓	✓	✓	✓
Fornitura	—	—	—	—

Rampe



Modello	RAVD900	RAVD700
Descrizione	Rampa di accesso completa di vasca di drenaggio dell'acqua	Rampa di accesso completa di vasca di drenaggio dell'acqua
Compatibilità	SCBP-202	SCBP-201
	SCBP-402	SCBP-401
	SCBP-602	SCBP-601
	SCBP-802	SCBP-801
Supplemento	—	—
Fornitura	✓	✓

Rampa non inclusa nel prezzo